



Lecol Vaste was

Technisch Merkblad

Lecol Vaste was is een hoogwaardig, oplosmiddelhoudende vaste was, leverbaar in de kleuren geel, bruin of wit. Lecol Vaste was reinigt, beschermt en onderhoudt vloeren. Het is geschikt voor intensief belopen vloeren met een mooi glans effect, is gemakkelijk uit- en na te wrijven en is duurzaam.

Toepassing

De was kan toegepast worden op alle geïmpregneerde parketvloeren.

Technische gegevens

Materiaalverbruik: Ca. 0,85 kg. Lecol Vaste Was per 80 m².
Verpakking: Blik à 850 gr.

Verwerking

Vloer eerst schoon, vet- en stofvrij maken. Lecol Vaste was dun en gelijkmatig op een droge vloer met een doek opbrengen. Met staalwol goed inwrijven, laten drogen en direct na droging krachtig uitwrijven met boenblok of boenmachine. Wanneer de parketvloer eens per jaar ontvet moet worden, altijd Lecol parketreiniger gebruiken. De parketvloer is aan een nieuwe waslaag toe, wanneer de glans van de oude waslaag door opwrijven niet terugkeert.

Opmerking(en)

Tijdens het verwerken en drogen van dit product ontstaan brandbare oplosmiddeldampen. Daarom zijn vuur, brandende lampen, lassen, roken enz. in de gevarezone verboden. Werk- en magazijnruimten goed ventileren. Elektrische apparaten zoals hoogtezoon, kookplaten, nachstroomschakelaar enz. in het vertrek of daarnaast gelegen vertrekken op tijd uitschakelen, zodat deze bij het begin van het werk koud zijn.

Let op: verpakking goed gesloten bewaren. Buiten bereik van kinderen houden en niet in de afvoer laten verdwijnen. Voorzichtig bij de vernietiging van gebruikte doeken of pads.

Bijzondere opmerking

Met deze uitgave vervalt het eerdere technisch merkblad zijnde 08.03

Uitgave: 11.04