



Lecol Intense Cleaner OH27

Technisch Merkblad

Lecol Intense Cleaner OH27 is een geconcentreerde ontvetter/wasverwijderaar voor geoliede- en wasvloeren. Het verwijdert het vuil van de vloer. Dient met water verdund te worden.

Toepassing

Geschikt voor het intensief reinigen van met Natuur-olie, Hardwax-olie en UV-olie behandelde parket- en andere houten vloeren, alsmede het verwijderen van waslagen van met was behandelde parket- en andere houten vloeren. Ook geschikt voor het intensief reinigen van terrassen.

Technische gegevens

Droogtijd:	N.v.t.
Materiaalverbruik:	afhankelijk van de toepassing ca. 1 liter Lecol Intense Cleaner OH27 op 2 – 10 liter water voor 100 m ² .
Houdbaarheid en opslag:	Vorstvrij in originele, gesloten verpakking ca. 36 maanden houdbaar.
Bevat:	Zeep, anionische - niet ionische tenside, bindmiddel en geurstoffen.
Verpakking:	Doos à 12 flacons, 1000 ml/flacon.

Let op: tegen vorst beschermen!! Buiten bereik van kinderen houden.

Verwerking

Opbrengen voor particulier gebruik:

Ca. 1 liter Lecol Intense Cleaner OH-27 verdunnen met 10 liter water en lichtvochtig op de vloer aanbrengen middels doek of borstel. Korte tijd laten inwerken en aansluitend het losgeweekte vuil of was afnemen met doeken. Altijd met zuiver water nadweilen. Na droging is bij geoliede vloeren een behandeling van enkele lagen Lecol OilCare OH22 of Lecol Conditioner OH-25 noodzakelijk. Bij wasvloeren is een nieuwe behandeling met Lecol WaxCare OH-39 of Lecol Step Stop OH-36 noodzakelijk. Op terrassen zijn nieuwe behandelingen met Lecol Buitenolie OH-93 noodzakelijk.

Opbrengen voor professioneel gebruik:

Ca. 1 liter Lecol Intense Cleaner OH-27 verdunnen met 2 liter water en op de vloer aanbrengen middels borstel of boenmachine voorzien van een groene pad. Het losgeweekte vuil of was afnemen met doeken en altijd met zuiver water nadweilen. Na droging is bij geoliede en was vloeren een nieuwe behandeling met Lecol Accent Vloerolie VL-95/VL-96 of Lecol 2K vloerolie noodzakelijk. Voor verwerking zie technisch merkblad Lecol Accent vloerolie VL-95 / VL-96 en Lecol 2K olie. Bij wasvloeren is nog een aansluitend nieuwe behandeling met Lecol Step Stop OH-36 of Lecol WaxCare OH-39 noodzakelijk. Op terrassen zijn nieuwe behandelingen met Lecol Buitenolie OH-93 noodzakelijk.



Lecol Intense Cleaner OH27

Technisch Merkblad


Gebruiksfrequentie

1 – 2 keer per jaar, afhankelijk van de vervuilingsgraad.

Bijzondere opmerking:

Met deze uitgave vervalt het eerdere technisch merkblad.

Uitgave: 06.14



Dit technisch merkblad is gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek. Desondanks kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor het volgens dit advies vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren die buiten onze beoordeling vallen. Wij adviseren u in ieder geval eigen proeven uit te voeren om te onderzoeken of dit product geschikt is voor het door u te vervaardigen werk.