

Bona Polish D509

Technisch merkleid

Bona Polish D509 is een onderhoudsmiddel op kunstharisbasis ter bescherming van harde vloerbedekking.

- duurzaam
- niet glad - slipvast
- waterbestendig
- zelfglanzend

Technische gegevens

Verbruik	: 1 liter per 80 m ²
Droogtijd	: 15-20 minuten
Houdbaarheid	: 1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking, vorstvrij bewaren
Kleurbestendigheid	: UV-licht
Verpakking	: 10x 1 liter flacons per doos

Toepassing

Bona Polish D509 is geschikt voor gelakte parketvloeren, kunststof- en tegelvloeren, plavuizen, marmoleum, rubber, PVC, marmer en andere harde oppervlakken.

Vorbereiding

Het te behandelen oppervlak met Bona Fernox Parket Ontvetter vrij van vet, verontreinigingen en polishresten maken - grondig reinigen.

Gebruiksaanwijzing

Bona Polish D509 met Bona Mop met polishpad, of met een doek 1 tot 2 maal dun en gelijkmatig opbrengen. Na circa 15 minuten drogen is de vloer weer begaanbaar. Afhankelijk van het gebruik van de vloer de behandeling eenmaal per twee tot drie maanden herhalen.

- S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren
S 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen

Onderhoud



Bona[®]

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864

bona.nl@bona.com
www.bona.com
Fax 023-5421306